



טלפון שרות-
074-7017017

הוראות תכנות מקוצר ROZCOM 300MF

לד אדום קבוע) כניסה לתכנות	קוד ראשי #	ברירת מחדל (קוד יצרן) 999999
עד לד אדום מהבהב) יציאה מתכנות		
שימו לב כי לשאת את התכנות הבאות חייב לבצע כניסה לתכנות להיות מחובר		
שינוי קוד ראשי	קוד ראשי # קוד ראשי #	קוד ראשי חייב להיות 6 או 8 ספרות
הכנסת קוד או תג קירבה		
הוספת קוד כניסה 1. לאחר הכנסת כתובת # עם נשמעה ביפ ביפ הכתובת תפוסה.	כתובת יש להכניס מ-0001 עד 2000 הקוד יכול להיות מ-0000 עד 9999 (לא כולל 1234) ניתן להוסיף קוד כניסה ללא צורך לצאת מתכנות.	כתובת # קוד #
הוספת כרטיס (תג) קירבה(הוספה אוטומטית לכתובת הפנויה הבאה)	ניתן להוסיף כרטיס ללא צורך לצאת מתכנות (הוספה אוטומטית לכתובת הפנויה הבאה)	כרטיס #
הוספת כרטיס קירבה לכתובת (0001-2000)		כתובת # כרטיס #
מחיקת קוד או כרטיס קירבה		
מחיקת קוד או כרטיס קירבה	מחיקת קוד או כרטיס קירבה	כתובת של הקוד 2 כתובת # עבור כרטיס קירבה 2 כרטיס קירבה # ניתן למחוק ללא צורך לצאת מתכנות
מחיקה כל הקוד וכרטיס הקירבה		0000 #
פתיחת דלת ע"י קוד או כרטיס קירבה		
פתיחת דלת בעזרת קוד		קוד #
פתיחת דלת בעזרת כרטיס קירבה		הצמד כרטיס קירבה
זמן פתיחת מנעול (5 שניות בררת מחדל)		
הגדרת זמן פתיחת מנעול		קוד ראשי # 4 0-99 # זמן פתיחת מנעול 0 עד 99 שניות

חיווט

Colour	Function	Description
סגול	פעמון	פעמון
כחול בהיר	פעמון	פעמון
ירוק	D0	WG output D0
לבן	D1	WG output D1
אפור	אזעקה	Alarm negative (alarm positive connected 12 V+)
צהוב	לחצן עוקף	Exit button one end(the other end connected GND)
Brown	D_IN	Magnetic switch one end (the other end connected GND)
אדום	12V+	12V + DC Regulated Power Input
שחור	GND	12V - DC Regulated Power Input
כחול	NO	מנעול רגיל
סגול	COM	Relay Public end, connect GND
כתום	NC	מנעול מגנט

אפיון –תכונות כלליות

Operating Voltage	9V-28V DC
User Capacity	2000
Card Reading Distance	3-6 cm
Active Current	< 60mA
Idle Current	25±5 mA
Lock Output Load	Max 3A
Alarm Output Load	Max 20A
Operating Temperature	-45 ~ 60°C
Operating Humidity	10%- 90% RH
Environment	Conforms to IP68
Adjustable Door Relay time	0 -99 seconds
Adjustable Alarm Time	0- 3 minutes
Wiegand Interface	Wiegand 26 bit
Wiring Connections	Electric Lock, Exit Button,, External Alarm
Dimensions	L120 x W80x H25 mm